

DÉCLARATION DES PERFORMANCES

No. FR0042/01

PCI[®]
Für Bau-Profis

24.11.2015

Code d'identification unique du produit type:

PCI Pericol R-Flex (FR0042/01)

Usage(s) prévu(s):

EN 12004 C2TE S1

**Mortier-colle amélioré, déformable, résistant au glissement, avec temps ouvert allongé,
pour carreaux utilisés au domaine interne et externe**

Fabricant:

**BASF France SAS, Division Construction Chemicals,
Z.I. Petite Montagne Sud 10, rue des Cévennes, Lisses - 91017 Evry cedex**

Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances:

Système 3, Système 4 (Réaction au feu)

Norme harmonisée / Organisme(s) notifié(s):

**EN 12004:2007+A1:2012
LGA TECHNOLOGICAL CENTER, S. A./Applus (NB 0370)**


Performance(s) déclarée(s):

Caractéristiques essentielles	Performances	Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances	Spécifications techniques harmonisées
Réaction au feu	Classe E	Système 4	EN 12004:2007+A1:2012
Adhérence initiale par traction	$\geq 1,0$ N/mm ²	Système 3	
Adhérence par traction après immersion dans l'eau	$\geq 1,0$ N/mm ²		
Adhérence par traction après action de la chaleur	$\geq 1,0$ N/mm ²		
Adhérence par traction après cycles de gel-dégel	$\geq 1,0$ N/mm ²		
Substances dangereuses	NPD		

Documentation technique spécifique: No. STD/002
Performance sans essai complémentaire : Réaction au feu: Classe E
Exigences remplies: Epaisseur maximale: 20 mm
Contenu organique: < 20 % en poids

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément aux règlements (UE) no 305/2011 et no 574/2014 la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:



.....
F. FAUGEROUX
Directeur PCI France